

	A4幅面黑白激光打印机						A4幅面彩色激光打印机						A3幅面黑白激光打印机			A3幅面彩色激光打印机
型号	PA2000	PA2000w	ECOSYS P2040dn	ECOSYS PA4500x	ECOSYS P3050dn	ECOSYS PA6000x	ECOSYS P21100cx	ECOSYS PA2100cwx	ECOSYS P5026cdn	ECOSYS P5026cdw	ECOSYS PA3500cx	ECOSYS PA4000cx	ECOSYS P4135dn	ECOSYS P4140dn	ECOSYS P4060dn	ECOSYS P8060cdn
CPU	ARM926EJ 450MHz	ARM926EJ 450MHz	Cortex-A9 800 MHz	ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz	ARM Cortex-A9 1200MHz	ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz	Cortex-A9 800MHz	Cortex-A9 800MHz	Cortex-A9 800MHz	Cortex-A9 800MHz	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz	ARM Cortex-A9 1200MHz	ARM Cortex-A9 1200MHz	QorIQ T1024 (双核)1.2GHz	QorIQ T1024 (双核)1.2GHz
打印速度(A4) (黑/彩)	20 页/分钟	20 页/分钟	40页/分钟	45页/分钟	50页/分钟	60页/分钟	21/21页/分钟	21/21页/分钟	26/26页/分钟	26/26页/分钟	35/35页/分钟	40/40页/分钟	35页/分钟	40页/分钟	60页/分钟	60/55页/分钟
内存(标配/上限)	16MB	32MB	256MB/ 256MB	512MB/ 2.5GB	512MB/ 2GB	512MB/ 2.5GB	512MB/ 512MB	512MB/ 512MB	512MB/ 512MB	512MB/ 512MB	1GB	1GB/3GB	512MB/ 2.5GB	512MB/ 2.5GB	4GB/ 4GB	4GB/ 4GB
标准输入纸张容量	150张(纸盒)	150张(纸盒)	250张(纸盒)+ 100张(手送)	500张(纸盒)+ 100张(手送)	500张(纸盒)+ 100张(手送)	500张(纸盒)+ 100张(手送)	250张(纸盒)+ 50张(手送)	250张(纸盒)+ 50张(手送)	250张(纸盒)+ 50张(手送)	250张(纸盒)+ 50张(手送)	550张(纸盒)+ 100张(手送)	550张(纸盒)+ 100张(手送)	500张(纸盒)+ 100张(手送)	500张(纸盒)+ 100张(手送)	500张(纸盒)×2 + 150张(手送)	500张(纸盒)×2 + 150张(手送)
上限进纸容量	150张	150张	850张	2,600张	2,600张	2,600张	550张	550张	550张	550张	2,300张	2,300张	2,600张	2,600张	7,150张	7,150张
标准出纸容量	50张	50张	250张	250张	500张	500张	150张	150张	150张	150张	250张	500张	500张	500张	500张	500张
介质尺寸	A4, B5, A5, A5E, 16K, Folio, Letter, Legal, 自定义: 148×210~216×356mm	A4, B5, A5, A5E, 16K, Folio, Letter, Legal, 自定义: 148×210~216×356mm	A6, B5, A5, A5E, A4, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 16K, 手送: 70×148-215.9×356mm	A4, B5, A5, A5E, A6, Letter, Legal, 16K, 手送: 70×139.7mm - 216mm×355.6mm	A4, B5, A5, A5E, A6, Letter, Legal, 16K, 手送: 70×148mm - 216×356mm	A4, B5, A5, A5E, A6, Letter, Legal, 16K, 手送: 70×139.7mm - 216mm×355.6mm	A6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148mm - 216×356mm	A6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148mm - 216×356mm	A6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148mm - 216×356mm	A6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148mm - 216×356mm	A6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148mm - 216×356mm	A4, A5, A6, 16K, Folio, Letter, Legal, 手送: 70×140mm - 216×356mm	A4, A5, A6, 16K, Folio, Letter, Legal, 手送: 70×140mm - 216×356mm	A3, B4, A4, B5, A5, A5E, A6, 8K, 16K, Letter, Legal, Ledger, 手送: 70×148mm - 297×450mm, 长纸: 可达1,220mm	SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, A6, 8K, 16K, Letter, Legal, Ledger, 手送: A6R - SRA3, 长纸: 210×900mm-304.8×1219.2mm	SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, A6, 8K, 16K, Letter, Legal, Ledger, 手送: A6R - SRA3, 长纸: 210×900mm-304.8×1219.2mm
打印介质适用范围	纸盒: 65-105g/m ²	纸盒: 65-105g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至120g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至120g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至120g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60 - 220g/m ² ; 手送: 60 - 220g/m ²	纸盒: 60 - 220 g/m ² ; 手送: 60 - 220 g/m ²	纸盒: 60至120g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至120g/m ² ; 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 52至300g/m ² ; 手送: 52至300g/m ²	纸盒: 52至300g/m ² ; 手送: 52至300g/m ²
外观尺寸 (宽×深×高) (主机)	350mm×233mm×177mm		375mm×393mm×272mm	390mm×416mm×308mm	380mm×410mm×320mm	390mm×416mm×343mm	410mm×410mm×329mm	410mm×410mm×329mm	410mm×410mm×329mm	410mm×410mm×329mm	394×533×392.5 mm	394×533×455mm	469mm×410mm×320mm	469mm×410mm×320mm	602mm×665mm×790mm	602mm×665mm×790mm
重量 (主机)	约4.7kg	约4.7kg	约14.0 kg	约14.1 kg	约15.5 kg	约15.5 kg	约21 kg	约21 kg	约21 kg	约21 kg	约32 kg	约33 kg	约21 kg	约21 kg	约77.2kg	约88.9 kg
打印分辨率	600×600dpi, Fast 1200	600×600dpi, Fast 1200	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200 X 1200dpi	1200 X 1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi
打印机接口	USB2.0高速	USB2.0高速; 无线LAN	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1;	USB 2.0 x1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×2	USB 2.0 x1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×2	USB 2.0 x1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×2	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1; 无线LAN/WiFi直连	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0×1; 以太网10BASE-T/1000BASE-T; USB主机×2	USB 2.0×1; 以太网10BASE-T/1000BASE-T; USB主机×2	USB 2.0高速×1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机接口×2; 无线网络接口×1		USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机接口(USB主机)×4; 无线网络接口×1; NFC TAG×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机接口(USB主机)×4
双面打印	手动	手动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动
打印语言	GDI	GDI	PCL6 (PCL5e, PCLXL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3兼容), XPS, Open XPS, PDF Direct Printing, PRESCRIBE	PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3兼容), XPS, Open XPS, PDF Direct Printing, PRESCRIBE	PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3兼容), XPS, Open XPS, PDF Direct Printing, PRESCRIBE	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3兼容), XPS, Open XPS, PDF Direct Printing, PRESCRIBE	PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3兼容), XPS, Open XPS, PDF Direct Printing, PRESCRIBE	PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5e), KPDL3 (兼容Postscript 3), XPS, Open XPS, PDF direct printing		PCL6 (PCL-XL, PCL 5e), KPDL3 (Postscript 3兼容), PRESCRIBE, XPS, Open XPS, PDF Direct Printing	PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3兼容), PRESCRIBE, XPS, Open XPS, PDF Direct Printing
有线网络	无	无	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配
无线网络	无	有	无	选购	选购	选购	无	标配, Wi-Fi直连	无	标配, Wi-Fi直连	选购	选购	选购	选购	选购	选购
初始碳粉容量※	700页	700页	3,600页	6,000页	8,000页	10,000页	黑色: 1,200页 彩色: 1,200页		黑色: 1,200页 彩色: 1,200页	黑色: 1,200页 彩色: 2,500页	黑色: 6,000页 彩色: 5,000页	7,500页	7,500页	16,000页	黑色: 15,000页 彩色: 10,000页	
碳粉※	TK-1243 (1,200页)	TK-1243 (1,200页)	TK-1223 (3,000页) TK-1163 (7,200页)	TK-3403 (12,500页)	TK-3173 (15,500页)	TK-3433 (25,000页)	TK-5443K(2,800页); TK-5443C/M/Y(2,400页); TK-5433K(1,250页); TK-5433C/M/Y(1,250页)		TK-5243K (4,000页); TK-5243C/M/Y (3,000页)	TK-5243K (4,000页); TK-5243C/M/Y (3,000页)	TK-5373K (7,000页); TK-5373C/M/Y (5,000页)	TK-5383K (13,000页); TK-5383C/M/Y (10,000页)	TK-7313 (15,000页)	TK-7313 (15,000页)	TK-6333 (32,000页)	TK-8803K (30,000页) TK-8803C/M/Y (20,000页)
保养组件	—	—	MK-1153 (10万页)	MK-3373 (30万页)	MK-3173 (50万页)	MK-3383 (30万页)	—	—	—	—	MK-5370(20万页) MK-5420/5425(供纸组件30万页)	MK-5380(20万页) MK-5420/5425(供纸组件30万页)	MK-7313 (50万页)	MK-7313 (50万页)	MK-6335 (60万页)	MK-8518A/B (60万页)
供纸盒	—	—	PF-1100: 250张 (至多2个)	PF-3110:500张(至多4个); PF-3100: 2,000张纸盒 (须同时选配PB-325)	PF-320: 500张(至多4个); PF-3100: 2,000张纸盒 (须同时选配PB-325)	PF-3110:500张(至多4个); PF-3100: 2,000张纸盒 (须同时选配PB-325)	PF-5110: 250张 (可选1个)	PF-5110: 250张 (可选1个)	PF-5110: 250张 (可选1个)	PF-5110: 250张 (可选1个)	PF-5110: 250张 (可选1个)	PF-5150: 550张 (至多3个)	PF-5150: 550张 (至多3个)	PF-4110: 500张 (至多4个)	PF-4110: 500张 (至多4个)	PF-7100: 500张×2纸盒; PF-7110: 1,500张×2纸盒; PF-7120: 3,000张纸盒

※输出张数只作为限定条件下的参考值; 黑白打印机/一体机符合ISO/IEC19752标准; 彩色打印机/一体机符合ISO/IEC19798标准; 复合机在5%覆盖率下测得。



KYOCERA 京瓷

京瓷集团社训

敬天爱人

以光明正大, 谦虚之心对待工作, 崇尚自然, 热爱人类, 热爱工作, 热爱公司, 热爱祖国。

ECOSYS理念

- ECOlogy** 长寿命部件和感光鼓
 - 更少的原材料
 - 更低的能耗
 - 更少的零部件
 - 更少的废弃物
- ECONomy** 更低的整体拥有成本
 - 更少用户干预
 - 更少停机维护时间
 - 更少备件及耗材库存
 - 更少的管理投入
- SYStem** 高效文档处理系统
 - 高通用性的驱动程序
 - 通用的工具软件
 - 支持所有网络操作系统
 - HyPAS

ECOSYS打印机与普通打印机的区别

ECOSYS打印机与普通打印机相比, 每次只更换墨粉。更低的成本, 更节约。更少的CO₂排放, 更环保。

普通打印机: 整体更换 (光学部分, 感光鼓部分, 显影部分, 定影部分)

ECOSYS打印机: 只需更换墨粉的方式 (光学部分, 感光鼓部分, 显影部分, 定影部分)

结果: 耗材的LCA, CO₂排放、成本、同步消减

上海 地址: 上海市黄浦区黄陂南路838弄2号3幢中海国际中心B座6层
 总公司 邮编: 200025 电话: 021-5301 1777

京瓷经销商

售后服务热线
400-601-6021
周一至周五
(9:00-17:30)

京瓷办公信息系统
官方微信

DATA/IT 渠道全系列彩页/2025-1/KDCN

	A4幅面黑白激光多功能一体机(三合一)				A4幅面彩色三合一多功能一体机			A4幅面彩色四合一多功能一体机				
型号	MA2000	MA2000w	ECOSYS FS-1025MFP	ECOSYS M2135dn	ECOSYS M2040dn	ECOSYS MA2100cx	ECOSYS MA2100cfx	ECOSYS MA2100cfx	ECOSYS M5526cdn	ECOSYS M5526cdw	ECOSYS MA3500cfx	
CPU	ARM926EJ 450MHz	ARM926EJ 450MHz	ARM926EJ 390MHz	Cortex-A9 800 MHz	Cortex-A9 800 MHz	Cortex-A9 800MHz	Cortex-A9 800MHz	Cortex-A9 800MHz	Cortex-A9 800MHz	Cortex-A9 800MHz	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz	
打印速度 (A4) (黑白/彩色)	20页/分钟	20页/分钟	25页/分钟	35页/分钟	40页/分钟	21/21页/分钟	21/21页/分钟	26/26页/分钟	26/26页/分钟	26/26页/分钟	35/35页/分钟	
内存(标配/上限)	32MB	64MB	64MB	512MB/1536MB	512MB/1536MB	512MB/1536MB	512MB/1536MB	512MB/1536MB	512MB/1536MB	512MB/1536MB	1.5GB/3GB	
标准输入纸张容量	150张(纸盒)	150张(纸盒)	250张(纸盒)+1张(手送)	250张(纸盒)+100张(手送)	250张(纸盒)+100张(手送)	250张(纸盒)+50张(手送)	250张(纸盒)+50张(手送)	250张(纸盒)+50张(手送)	250张(纸盒)+50张(手送)	250张(纸盒)+50张(手送)	250张(纸盒)+100张(手送)	
上限进纸容量	150张	150张	251张	850张	850张	550张	550张	550张	550张	550张	2,000张	
标准出纸容量	50张	50张	100张	150张	150张	150张	150张	150张	150张	150张	250张	
介质尺寸	A4, B5, A5, A5E, 16K, Folio, Letter, Legal, 自定义: 148×210~216×356mm		A4, B5, A5, A6, 16K, Folio, Letter, Legal, 自定义: 70×148 - 215.9×356mm		A6, B6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148 - 216×356mm		A6, B6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148mm - 216×356mm		A6, B6, B5, A5, A5E, A4, 16K, Folio, Statement, Executive, Letter, Oficio II, Legal, 手送: 70×148mm - 216×356mm		A4, A5, A6, 16K, Folio, Letter, Legal, 手送: 70×140mm - 216×356mm	
打印介质适用范围	纸盒: 65-105g/m ²	纸盒: 65-105g/m ²	纸盒: 60至220g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至220g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60至163g/m ² 手送: 60至220g/m ²	纸盒: 60 - 220g/m ² 手送: 60 - 220g/m ²	
外观尺寸(宽×深×高)(主机)	370mm×320mm×240mm	370mm×320mm×240mm	390mm×361mm×362mm	417mm×412mm×437mm	475mm×412mm×437mm	417mm×429mm×495mm	417mm×429mm×495mm	417mm×429mm×495mm	417mm×429mm×495mm	417mm×429mm×495mm	480×577.5×575 mm	
重量(主机)	约6.4kg	约6.4kg	约10.0 kg	约26 kg	约26 kg	约26 kg	约26 kg	约26 kg	约26 kg	约26 kg	约38 kg	
打印分辨率	600×600dpi, Fast 1200	600×600dpi, Fast 1200	600×600dpi, Fast 1200	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	
接口	USB2.0高速	USB2.0高速; 无线LAN	USB2.0高速; 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T; USB主机接口(USB 主机)×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0高速×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机×1	USB 2.0×1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB 主机×2	
双面打印	手动	手动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	
打印语言	GDI	GDI	GDI	PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3兼容), PDF Direct Printing, XPS, Open XPS	PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3兼容), XPS, Open XPS, PDF Direct Printing, PRESCRIBE	
有线网络	无	无	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	
无线网络	无	有	无	无	无	无	无	标配, Wi-Fi直连	无	标配, Wi-Fi直连	选购	
复印速度	20页/分钟	20页/分钟	25页/分钟	35页/分钟	40页/分钟	21/21页/分钟	21/21页/分钟	26/26页/分钟	26/26页/分钟	26/26页/分钟	35/35页/分钟(黑白/彩色)	
复印分辨率	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	
缩放倍率	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 4级缩小4级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 4级缩小4级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 4级缩小4级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	25%~400%(以1%为单位调节); 预定义: 7级缩小5级放大	
连续复印张数	1-99	1-99	1-99	1-999	1-999	1-999	1-999	1-999	1-999	1-999	1-999	
输稿器	无	无	标配(40张, 不支持自动双面)	标配(50张, 不支持自动双面)	标配(50张, 不支持自动双面)	标配(50张, 不支持自动双面)	标配(50张, 不支持自动双面)	标配(50张, 不支持自动双面)	标配(50张, 不支持自动双面)	标配(50张, 不支持自动双面)	标配(100张, 自动双面)	
扫描分辨率	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi	
色阶	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	彩色/灰度/黑白	
扫描功能	扫描至PC, 扫描至E-mail, TWAIN, WIA(仅USB)		扫描至PC, 扫描至E-mail, TWAIN, WIA	扫描至SMB/E-mail/FTP or FTP over SSL/USB, TWAIN, WIA, WSD	扫描至SMB/E-mail/FTP or FTP over SSL/USB, TWAIN, WIA, WSD	扫描至SMB/E-mail/FTP or FTP over SSL/USB, TWAIN, WSD, WIA	扫描至SMB/E-mail/FTP or FTP over SSL/USB, TWAIN, WSD, WIA	扫描至SMB/E-mail/FTP or FTP over SSL/USB, TWAIN, WSD, WIA	扫描至SMB/E-mail/FTP or FTP over SSL/USB, TWAIN, WSD, WIA	扫描至SMB/E-mail/FTP or FTP over SSL/USB, TWAIN, WSD, WIA	扫描至PC/E-mail/FTP/FTP over SSL/USB, TWAIN, WIA	
文件格式	TIFF(MMR压缩), PDF(MMR压缩), PDF(高压压缩), JPEG, BMP, PNG	TIFF(MMR压缩), PDF(MMR压缩), PDF(高压压缩), JPEG, BMP, PNG	BMP, TIFF, JPG, PDF(MMR压缩), PNG, PDF(高压压缩)	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, 高压PDF, 加密PDF	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, 高压PDF, 加密PDF	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, 高压PDF, 加密PDF	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, 高压PDF, 加密PDF	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, 高压PDF, 加密PDF	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, 高压PDF, 加密PDF	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, 高压PDF, 加密PDF	TIFF, JPEG, XPS, PDF, 高压PDF, PDF/A, Open XPS, 加密PDF	
传真速度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
数据压缩方式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
内存	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
一键拨号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
地址簿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
群发	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PC-FAX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
初始碳粉容量※	700页	700页	1,000页	1,000页	3,600页	黑色: 1,200页; 彩色: 1,200页	黑色: 1,200页; 彩色: 1,200页	黑色: 1,200页; 彩色: 1,200页	黑色: 1,200页; 彩色: 1,200页	黑色: 1,200页; 彩色: 1,200页	黑色: 3,500页 彩色: 2,500页	
碳粉※	TK-1243(1,200页)	TK-1243(1,200页)	TK-1128(1,200页) TK-1123(3,000页)	TK-1183(3,000页)	TK-1233(3,000页) TK-1173(7,200页)	TK-5473K(2,800页); TK-5463K(1,250页); TK-5463C/M/Y(1,250页)	TK-5473K(2,800页); TK-5463K(1,250页); TK-5463C/M/Y(1,250页)	TK-5473K(2,800页); TK-5463K(1,250页); TK-5463C/M/Y(1,250页)	TK-5473K(2,800页); TK-5463K(1,250页); TK-5463C/M/Y(1,250页)	TK-5473K(2,800页); TK-5463K(1,250页); TK-5463C/M/Y(1,250页)	TK-5373K(7,000页) TK-5373C/M/Y(5,000页)	
保养组件	—	—	MK-1110(10万页)	MK-1183(10万页)	MK-1153(10万页)	—	—	—	—	—	MK-5370 (20万页) MK-5420 / 5425 (供纸组件30万页) MK-5203 (输稿器组件20万页)	
输稿器	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
供纸盒	—	—	—	PF-1100: 250张(至多2个)	PF-1100: 250张(至多2个)	PF-5110: 250张(可选1个)	PF-5110: 250张(可选1个)	PF-5110:250张(可选1个)	PF-5110: 250张(可选1个)	PF-5110: 250张(可选1个)	PF-5150: 550张(至多3个)	



长寿命 办公优选
低成本 环保经济
京瓷打印机/多功能一体机规格表



※输出张数只作为限定条件下的参考值;
黑白打印机/一体机符合ISO/IEC19752标准;
彩色打印机/一体机符合ISO/IEC19798标准;
复合机在5%覆盖率下测得。



京瓷办公信息系统(中国)有限公司