

通过提升可操作性和安全性， 适应不断变化的工作方式

TASKalfa MZ4000i / MZ3200i

A3幅面黑白多功能数码复合机



通过提升可操作性和安全性，适应不断变化的工作方式

迎合新的工作方式，满足客户希望提高操作便利性、强化使用安全性、增强适用于移动环境的无线局域网功能等与时俱进的各种需求。

通过多年磨砺而成的“长寿命技术”，助力办公室工作效率的提升。



操作直观，使用更方便

清晰可见、便于使用的10.1英寸操作面板。采用方便客户使用的新型用户界面。例如，减少操作面板的颜色以提高可视性，简化图标和图形以实现直观的操作。



强化安全性，使用更安全

除了在复合机启动时检测篡改程序的Secure Boot和在运行期间检测篡改程序的Run-time integrity check之外，还能以列表的形式管理事先允许执行的程序，以禁止执行不在列表中的恶意程序，支持Allow Listing。

同时还支持SIEM，记录与安全相关的事件，监控涉嫌未经授权访问或泄露机密信息的操作。此外，我们还通过支持加密通信协议TLS 1.3版和采用HDD的7次覆盖擦除功能等来增强安全性。

该机还配备有三个级别的“简易安全设置”，只需单击操作即可根据安全级别轻松更改各种设置，同时兼顾了使用便利性。



通过多种方式，实现流畅的移动连接

该机支持覆盖5GHz频段的新无线局域网*，可不受其他电子产品发射的无线电波干扰，实现稳定通信。可同时连接Wi-Fi Direct的设备数量也从以前的最多3台增加至10台。可更灵活地应对不断扩大的移动需求。*选购件



可根据工作需要灵活选购的自动输稿器

对于文档电子化业务量较大的客户，新增了四款高速扫描输稿器类型。且其中两款新型高端输稿器具有检测原稿重叠功能和书钉检测功能，可避免损坏客户重要原稿。客户可根据需求灵活选购。

可根据需求自行搭配适合的选购件

TASKalfa MZ4000i 黑白打印速度 **40** 页/分

TASKalfa MZ3200i 黑白打印速度 **32** 页/分



有助于提高文档处理效率的各种性能



使用方便

操作面板配备了10.1英寸的触摸屏，大小几乎和平板电脑一样。面板款式焕然一新，画面比传统机型更简单、操作更直观。可以用手指移动和放大画面，可以像操作智能手机或平板电脑一样直观地操作面板。



可靠性/安全性

进一步强化了安全功能，您可以在各种环境中放心使用这款以文档的数据化、暂存、输出等文档操作集一身的多功能数码复合机。



网络

通过安装选购的无线模块，一台机器可以同时连接两个系统的局域网线，并且可以使用能够稳定通信的5GHz频带进行高速通信。此外，通过使用Wi-Fi Direct，可将多功能复合机与能够进行无线局域网通信的电脑或移动终端进行一对一的连接。



复印、打印

搭载全新人工智能技术，可实现比原始数据更高分辨率的精美打印输出。此外，还支持1,200 dpi的高清打印分辨率，即使是很小的文字和很细的线条，也能清晰明了地打印，真实再现素材的质感和细腻的色调。



扫描

扫描原稿时可以识别手写部分，保持原稿图像不变，只强调手写部分进行扫描。此外，当安装了输稿器DP-7170/7160时，可以一次读取双面原稿的正面和背面，以200页/分钟的速度进行全彩色或黑白高速扫描*。

※A4横向，300dpi时



传真

可以通过网络收发传真，促进传真收发的无纸化。



环境/生态

以生成打印图像的长寿命硒鼓为首，该机采用了许多具有出色耐用性的部件。此外，使用了环境负荷低的无二氧化钛碳粉。由于碳粉可以在低温下定影，因此有助于降低打印过程中的功耗。此外，通过自主研发的节能控制器和各种省电设置，可以促进日常省电的高效化。



		基本规格	
类型		TASKalfa MZ4000i	TASKalfa MZ3200i
主要功能		复印/打印/扫描/传真 (选配)	
成像方式		激光电子成像	
CPU		ARM A53 1.6GHz	
内存		标配4GB(最大4GB)	
SSD/硬盘容量		32GB(标配)/320GB(选购)或1TB(选购)	
启动时间		18秒	
供纸能力	标配	1100张: 2×500张(纸盒)+100张(手送)	
	上限	4100张(主机+PF-810+手送)	
纸张尺寸	纸盒	A5R-A3	
	手送	A6R-A3	
纸张克重	纸盒	60 - 163 g/m ²	
	手送	45 - 256 g/m ²	
双面打印		纸张尺寸: A5R-A3 纸张重量: 60至163g/m ²	
输出能力		上限250张(正面朝下)	
控制面板		10.1英寸彩色触摸LCD面板	
外观尺寸(宽×深×高)		594mm × 696mm × 683mm (主机)	
重量		约58kg (不含粉盒)	
功耗 (标准配置)	复印/打印模式	600w	510w
	待机模式	100w	
	睡眠模式	0.5W	
复印功能(标配)			
复印速度		40cpm	32cpm
复印尺寸		最大A3 - 最小A6R	
分辨率		600 × 600 dpi	
首张复印时间		3.6秒	4.3秒
缩放倍率		25%-400%(以1%为增量)	
连续复印张数		1-9999	
打印功能(标配)			
打印速度		40ppm	32ppm
支持的操作系统		Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 / R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Linux, MAC OS 10.9 - 11.6	
分辨率		1,200 × 1,200 dpi	
打印语言		PCL6, KPDLL3 (兼容Postscript 3), ×PS, Open ×PS, PDF 直接打印	
接口		USB 3.0高速×1; USB 2.0 ×4; 10BASE-T/100BASE-T×1/1000BASE-T	
支持的协议		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour	
USB打印格式		TIFF, JPEG, PDF, XPS	
移动打印		Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print, NFC	
扫描功能(标配)			
色彩选择		自动; 全彩; 灰度; 黑白	
分辨率		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200 × 400dpi, 200 × 100dpi	
文件格式		TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPG 压缩/高压压缩PDF), 可检索PDF (选配)	
图像质量模式		文字、图片、文字+图片	
发送方式		扫描至SMB; 扫描至邮箱; 扫描至FTP或FTP over SSL; 扫描至USB; TWAIN扫描; WSD扫描	
地址存储		2000个通用地址 500个群组地址	
传真功能(选购)			
原稿尺寸		A3 - A5R	
数据压缩方式		MMR, MR, MH, JBIG	
传送速度		33.6kbps	
耗材及选购件			
墨粉组件/墨粉容量(5%覆盖率)		TK-7238 (42,000张)	TK-7138 (24,000张)
保养组件		MK-7128 (保养组件, 60万页寿命)	
盖板		Platen cover type E	
输稿器		DP-7140 (50张自动双面)	
		DP-7150 (140张自动双面)	
		DP-7160 (320张双面同时)	
		DP-7170 (320张双面同时, 带多张进纸检测功能)	
供纸盒		PF-791: 500张 × 2; PF-810: 1,500张 × 2	
装订器		DF-7120(1,000张); DF-791(3,000张)	
连接器		AK-740	
打孔单元		PH-7C(适用于DF-7120/DF-791)	
装订针		SH-10(适用于DF-7120); SH-12(适用于DF-791)	
传真组件		FAX System 12	
互联网传真		Internet FAX Kit(A) AC	
IC卡认证组件		Card Authentication Kit(B) AC	
扫描扩展组件		Scan Extension Kit(A) AC	
无线网卡		IB-37	
存储设备		HD-15: 320GB / HD-16: 1TB	
外接数字键盘		NK-7120	
原稿台		DT-730(B)	
纸柜		CB-7101	

DATA/TASKalfa MZ4000i/MZ3200i/2025-09/KDCN



京瓷办公信息系统(中国)有限公司
 地址: 上海市黄浦区黄陂南路838弄2号3幢中海国际中心B座6层 邮编: 200025
 电话: +86(21)5301 1777

生产厂商:
京瓷办公设备科技(东莞)有限公司
 地址: 中国广东省东莞市石龙镇方正东路3号 邮编: 523326
 电话: 0769-8611-2525 传真: 0769-8611-2527

欢迎访问京瓷中文网站: www.kyoceradocumentsolutions.com.cn



官方微信



官方网站

京瓷经销商

